

# SFP SM 1,25 Gbps 80 km 1550 nm

LI-5512-80D



## Egenskaper

SFP-modul for gigabit ethernet eller fiberchannel. Modulen er tilpasset singelmodus fiber og kan leveres med koding som er kompatibel med de fleste utstysleverandører. Typisk rekkevidde er 80 km. Ved bruk på korte distanser må egnet dempeledd brukes for å unngå å skade optikken.

## Optisk og elektrisk

Parameter	Minimum	Typisk	Maksimum
Rekkevidde		80 km	
Fibertype		SM 9/125	
Bølgelengde (sender)	1500 nm	1550 nm	1580 nm
Bølgelengde (mottager)	1260 nm		1600 nm
Sendeeffekt	0 dBm		+5 dBm
Mottakerfølsomhet			- 24 dBm
Overbelastning	-3 dBm		

## Hastigheter og protokoller

Ethernet	1,25 Gbps
Fiberchannel	1,063 Gbps
DDM	Ja
Kontakt	LC dupleks
Grensesnitt	MSA SFP

## Bruksområde

Parameter	Minimum	Maksimum
Brukstemperatur	0 °C	70 °C
Lagringstemperatur	-40 °C	85 °C
Spenning (V <sub>cc</sub> )	3,15 V	3,45 V

## Godkjenninger og standarder

Lasersikkerhet ESD	Class 1 FDA og IEC60825-1 EN55024:2010+A1:2015 IEC61000-4-2 GR-1089-CORE
RoHS Immunity	2005/747/EC EN55024: 2010+A1:2015 IEC61000-4-3

## Bestillingsinformasjon

Koding	Varenummer	Tilsvarende
Cisco	LI-5512-80D-C	GLC-ZX-SM
HPE (Aruba)	LI-5512-80D-HP	
Juniper	LI-5512-80D-JU	
Dell	LI-5512-80D-D	
Extreme	LI-5512-80D-EX	
LinkIT	LI-5512-80D-LI	

Varenummer under «tilsvarende» kan ha mindre avvik fra oppgitt informasjon i dette dataarket. Andre varianter og kodinger på forespørsel.