

SFP 1,25 Gbps 100 m RJ45

LI-RJ12-01D



Egenskaper

SFP-modul for gigabit ethernet. Modulen er tilpasset kobberkabel med RJ45 og kan leveres med koding som er kompatibel med de fleste utstyrsleverandører. Typisk rekkevidde er 100 meter.

Elektrisk

| Parameter | Minimum | Typisk | Maksimum |
|------------|-----------|--------|----------|
| Rekkevidde | | 100 m | |
| Kabeltype | Cat 5 UTP | | |

Hastigheter og protokoller

| | |
|-------------|-----------|
| Ethernet | 1000 Mbps |
| DDM | Ja |
| Kontakt | RJ45 |
| Grensesnitt | MSA SFP |

Bruksområde

| Parameter | Minimum | Maksimum |
|-----------------------------|---------|----------|
| Brukstemperatur | 0 °C | 70 °C |
| Lagringstemperatur | -40 °C | 85 °C |
| Spenning (V _{cc}) | 3,15 V | 3,45 V |

Godkjenninger og standarder

| | |
|----------|--|
| ESD | EN 55024:2010+A1:2015, IEC-61000-4-2 GR-1089-CORE, Pinner: MIL-STD-883G metode 3015.7. |
| RoHS | 2005/747/EC |
| Immunity | EN55024:1998+A1+A2 IEC61000-4-3 |

Bestillingsinformasjon

| Koding | Varenummer | Tilsvare |
|-------------|----------------|----------|
| Cisco | LI-RJ12-01D-C | GLC-TE |
| HPE (Aruba) | LI-RJ12-01D-HP | J8177C |
| Juniper | LI-RJ12-01D-JU | |
| Dell | LI-RJ12-01D-D | |
| Extreme | LI-RJ12-01D-EX | |
| LinkIT | LI-RJ12-01D-LI | |

Varenummer under «tilsvare» kan ha mindre avvik fra oppgitt informasjon i dette dataarket. Andre varianter og kodinger på forespørsel.