

SFP+ 10 Gbps 2+ m RJ45

LI-RJ99-00D



Egenskaper

SFP+-modul for 10 gigabit ethernet. Modulen er tilpasset kobberkabel med RJ45 og kan leveres med koding som er kompatibel med de fleste utstyrsleverandører. Typisk rekkevidde er 30 meter.

Elektrisk

Parameter	Minimum	Typisk	Maksimum
Rekkevidde		30 m	
Kabeltype	Cat 6 UTP		

Hastigheter og protokoller

Ethernet	10G BASE-T IEEE 802.3an
DDM	Ja
Kontakt	RJ45
Grensesnitt	MSA SFP+

Bruksområde

Parameter	Minimum	Maksimum
Brukstemperatur	0 °C	70 °C
Lagringstemperatur	-40 °C	85 °C
Spenning (V _{cc})	3,15 V	3,45 V

Godkjenninger og standarder

ESD	EN 55024:2010+A1:2015, IEC-61000-4-2 GR-1089-CORE, Pinner: MIL-STD-883G metode 3015.7.
RoHS	2005/747/EC
Immunity	EN55024:1998+A1+A2 IEC61000-4-3

Bestillingsinformasjon

Koding	Varenummer	Tilsvare
Cisco	LI-RJ99-00D-C	SFP-10G-T
HPE (Aruba)	LI-RJ99-00D-HP	JL563A
Juniper	LI-RJ99-00D-JU	
Dell	LI-RJ99-00D-D	
Extreme	LI-RJ99-00D-EX	
LinkIT	LI-RJ99-00D-LI	

Varenummer under «tilsvare» kan ha mindre avvik fra oppgitt informasjon i dette dataarket. Andre varianter og kodinger på forespørsel.